





## SP62 的优点

- 应用广泛。可用于实验室、工厂或现场操作
- 读数方便。大型图形 LCD 显示器
- 快速颜色比较。允许进行快速测量并比较两种颜色，无需建立容差或存储数据
- 特殊的“项目”模式。可将多个色彩标准作为公司色彩标准程序的一部分收集在一个可识别项目下
- 合格/不合格模式。最多能存储 1024 个带容差的标准，便于轻松开启合格/不合格测量
- 各种测量孔径尺寸。为了适应各种测量区域；提供 4 毫米、8 毫米和 14 毫米的
- 仪器间兼容性。非凡的兼容能力，保证多个仪器色彩控制的一致性
- 测量功能和指数。可在以下比色系统中进行绝对和相对测量，包括： $L^*a^*b^*$ 、 $\Delta L^* \Delta a^* \Delta b^*$ 、 $L^*c^*h$ 、 $\Delta L^* \Delta C^* \Delta H^*$ 、 $\Delta E^*_{ab}$ 、 $\Delta E^*_{CMC}$ 、 $\Delta E^*_{CIE94}$ 、XYZ、ASTM 中的 E313-98 的白色和黄色值
- 遮盖度、颜色力度和色光分类。SP62 可测量不透明度和三种颜色力度（表现、色度和三刺激）。另外，SP62 更具备有 555 色光类功能，该测量有助于塑料、涂料或纺织等产品的颜色品质控制。
- 纹理和光泽的影响。SP62 同时测量包含镜面反射（真实色）及排除镜面反射（表面色）数据，帮助分析样品表面结构对颜色的影响。
- 舒适的人体工程学设计。手腕吊带配合手握式机身设计，确保使用时舒适准确，可翻转目标底板提高了测量的灵活性。
- 可充电电池。允许远程使用

### 爱色丽：您精确色彩的源泉。准时。随时。

爱色丽是提供用于制造业和满足质量管理要求的全球色彩控制解决方案的世界领军企业。

作为行业领军企业，我们提供多种服务，确保爱色丽产品的稳定性能。我们在全世界范围内提供在线培训和教学资源，帮助入门级和专业级用户优化他们的色彩测量能力。



**增益資訊**  
GAIN ASSOCIATES INC.

**Gain Associates Inc.**  
**Gain Lab Corp.**  
增益資訊股份有限公司

台北總公司 Taipei, Taiwan

Phone: +886.2.8797.3130  
Fax: +886.2.8797.3463  
E-Mail: [sales@gain.com.tw](mailto:sales@gain.com.tw)  
Web: [www.gain.com.tw](http://www.gain.com.tw)



### 技术规格

#### 测量几何学

d/8°, DRS 光谱引擎，  
可选择的测量孔径：

- 4mm 测量 / 6.5mm 照明
- 8mm 测量 / 13mm 照明
- 14mm 测量 / 20mm 照明

#### 光源

充气钨丝灯

光源种类 C、D50、D65、  
D75、A、F2、F7、F11  
和 F12

#### 标准视角

2° 和 10°

#### 接收器

蓝色增强硅光电二极管

#### 光谱范围

400 - 700 纳米

#### 光谱间距

10 纳米 - 测量

10 纳米 - 输出

#### 存储

1,024 标准及容差，2,000

#### 样品

#### 测量范围

0 到 200% 反射率

#### 测量时间

约 2 秒

#### 仪器间兼容性

CIE  $L^*a^*b^*$ ：  
0.20  $\Delta E^*_{ab}$  以内，测量 12

#### 块

BCRA II 系列色板平均值

（包含镜面反射）

最大 0.40  $\Delta E^*_{ab}$  测量任何

色板

（包含镜面测量）

#### CMC 相等值

0.15  $\Delta E_{cmc}$  以内，测量 12

#### 块 BCRA

系列色板平均值

（包含镜面反射）

最大 0.3  $\Delta E_{cmc}$  测量任何

#### 色板

（包含镜面反射）

#### 短期重复性<sup>1</sup>

测量白色标准板 0.05  $\Delta E^*_{ab}$   
（标准偏差）

#### 光源寿命

约 500,000 次测量

#### 电源

可拆装（镍氢）电池组；

1650 mAh

额定电压为 7.2 VDC

交流电适配器要求

90-130 VAC 或 100-240 VAC，

50-60 Hz，最大值 15 W

#### 充电时间

大约 4 小时 - 100% 容量

每次充电后可测量次数

8 小时内 1,000 次测量

#### 数据接口

专利的双向 RS-232, 300-

57,600 波特

#### 显示器

128 x 256 点阵图 LCD

#### 操作温度范围

10° 至 40° C (50° 至 104°

F)

85% 相对湿度最大值

（无结露）

#### 存储温度范围

-20° 至 50° C (-4° 至 122° F)

#### 重量

1.1 公斤 (2.4 磅)

#### 尺寸

高：0.9 厘米 宽：8.4 厘米

长：19.6 厘米

（高：4.3 英寸 宽：3.3 英寸

长：7.7 英寸）

配件 校正标准、操作手册、

交流电适配器和手提箱

选配件 提供可选配专用电

池充电器 和可充电电池组

<sup>1</sup> 基于在白色色块上的 20 次测量。

\* 规格和设计可随时改变，不作另行通知。爱色丽标准源于美国马里兰州盖瑟堡的国家标准和技术协会。

廣州分公司 Guangzhou, China

Tel. +86.20.82600856~7 Fax. +86.20.8260.1903  
Mobile Phone +86.13802806875

蘇州分公司 Suzhou, China

Tel. +86.512.6563.2263 Fax. +86.512.6563.2273  
Mobile Phone +86.13915500155